



PINTAKÄSITTELYAINEET

FOSFAMIX COMBI

PESEVÄ RAUTAFOSFATOINTIAINE

Käyttöalue	Teräsmetalleille ennen maalausta tehtävään rautafosfointiin ja rasvanpoistopesuihin pesulinjoille ja kammiopesukoneisiin. Soveltuu myös alumiinin sekä sinkittyjen ja maalattujen kappaleiden rasvanpoistopesuihin.
Ominaisuudet	Opaalinen, kellertävä neste. Veteen liukeneva.
Tuoteseloste	Ionittomia tensidejä < 5 % Anionisia tensidejä < 5 % Butyylidiglykolia < 5 % Fosforihappoa 5 – 15 %
Käyttöohje	Annostus: 1 – 5 % Käsittelyaika: 1 – 3 min/käsittelyvaihe Käyttölämpötila: 40 – 70 °C Käyttöliuoksen pH n. 5,4 – 6,2 Tiivisteen pH 4,5 Tiivisteen ominaispaino 1150 g/l Kylvyn seuranta titraamalla: Näyte 10 ml Indikaattori fenolftaleiini Titrausliuos 0.1 n NaOH Titrauskerroin 0.77
Huomioitavaa	Silikaatiton. Pinnoille kuivumista vältettävä. Tuotteen rasvanpoistokykyä voidaan tarvittaessa parantaa käyttämällä pesutehostinta.
Työmenetelmät	Suihkupesumenetelmä.
Tuotekoodi/ Pakkauskoko	423 479 200 L
Varastointi	Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.
Ympäristövaikutukset	Aktiiviaineiden biologinen hajoavuus > 80 %.
Jätteiden käsittely	Ohjeet käyttöturvallisuustiedotteessa.
Valmistusmaa	Suomi

10/06



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi

