



TEOLLISUUDEN ERIKOISTUOTTEET

PILOCOMP CI1

KORROOSIOINHIBIITTORI pH 7 - 14

Käyttöalue

Soveltuu seuraaviin käyttökohteisiin:

- Suihku, upotus- ja ultraäänipesumenetelmät
- Upotuskylvyt: rasvanpoisto, huuhtelu
- Koeponnistuskylvyt, sisäpuoliset.
- Avoimet jäähdytysvesikierrot
- Pintakäsittelylinjat: lisäkorroosiosuojana pesu/huuhtelu
- Työstö- ja hiontaneiteiden lisäkorroosionestoaineena
- Lyhytaikaiseen korroosiosuojaukseen sisävarastoinnissa

Ominaisuudet

Veteen emulgoituvaa nestettä. Silikaatiton ja fosfaattiton. Tiivisteen ominaispaino 1106 g/l.

Käyttöohje

Annostus 0,1 – 10 % kohteen mukaan.

Paras toiminta-alue: pH 7 – 14. Vesiseoksessa pH pidettävä yli 8,5 – 9 bakteeritoiminnan estämiseksi.

Refraktometrikerroin 1,6

Huomioitavaa

Koostumus

Tehoaine

Alkanodiamidi	< 5 %
Trietanoliamiini	5 – 15 %
Vaahdonestoaineita	< 5 %

Vaikutus

Korroosioinhibiittori
Korroosioinhibiittori, pH:n säätäjä
Vaahdosesto

Ulkonäkö ja tuoksu

Ruskeankellertävä, amiinin tuoksuinen

pH

Tiivisteen pH 10,1

Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaukoko/tuotekoodi

20 l	423705
200 l	423709

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.

8/11



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi