



TEOLLISUUDEN RASVANPOISTOAINEET

## M 13

VAHVASTI EMÄKSINEN METALLIOSIEN ERIKOISPESUJAUHE

### Käyttöalue

Metalliosien pesuun suihku- ja upotuspesumenetelmillä. Soveltuu rauta-, kevytmetalli- ja seosmetalliosille. Voidaan käyttää myös elektrolyttisessä pesussa. Soveltuvuus eri metalleille

Rauta	Teräs	Alumiini	Kupari
••	•••		•

Soveltuvuudet käyttöväkevyyksillä 2-5%. Tutustu tuotetiedotteen käyttöohjeisiin.

••• paras soveltuvuus •• soveltuu hyvin • voidaan käyttää

### Ominaisuudet

Vahvasti emäksinen pesujauhe.

### Käyttöohje

Annostus: 1 - 5 %  
Käsittelyaika: 1 - 10 min  
Käyttölämpötila: 60 - 90 °C

Kylvyn seuranta titraamalla:

Näyte 10 ml  
Indikaattori fenolftaleiini  
Titrausliuos 0,1 N HCl  
Titrauskerroin 0,23

### Huomioitavaa

Annostele lämpimään veteen ja anna liueta n.15 min. ennen kuin aloitat pesun. Tuote ei saa kuivua pinoille. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

### Koostumus

**Tehoaine**  
Natriummetasilikaattia 15 – 30 %  
Fosfaatteja 15 – 30 %  
Natriumkarbonaattia 5 – 15 %  
Ionittomia tensidejä < 5 %

**Vaikutus**  
Emäksinen aine pH:n säätöön  
Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)  
Emäksinen aine pH:n säätöön  
Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa

### Ulkonäkö ja tuoksu

Valkoinen, veteen täysin liukeneva jauhe.

### pH

tiivisteessä 14. pH käyttöliuoksessa n. 13

### Varastointi

Säilytettävä kuivassa paikassa. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.

### Valmistusmaa

Suomi

### Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Katso käyttöturvallisuustiedote.

### Pakkaukoko/tuotekoodi

20 kg 423695

### Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi).

7/11



KiiltoClean<sub>oy</sub>

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi)



## Teollisuuden rasvanpoistoaineiden soveltuvuudet eri metalleille

	Rauta	Teräs	Alumiini	Kupari
M13	● ●	● ● ●		●
M40	● ● ●	● ● ●		
Pilotech Ultra N	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
F 44 Sensol	● ●	● ● ●		●

Soveltuvuudet käyttövevyyksillä 2-5%. Tutustu tuotetiedotteen käyttöohjeisiin.

● ● ● paras soveltuvuus   ● ● soveltuu hyvin   ● voidaan käyttää



KiiltoClean<sub>oy</sub>

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi)