



TEOLLISUUDEN RASVANPOISTOAINEET

PILOTECH ULTRA N

NEUTRAALI PESUTIIVISTE ULTRAÄÄNIPESUUN

Käyttöalue

Rasvan, kiillotusvahojen, työstönesteiden ja muun lian poistoon upotus- ja ultraäänipesuissa sekä täryhiontaan. Tuote soveltuu kuparille, kevytmetalleille ja niiden seoksille sekä eri teräksille ja muoveille. Pesee tehokkaasti myös kasviöljypohjaiset työstönestejäämät. Soveltuvuus eri metalleille.

Rauta	Teräs	Alumiini	Kupari
●●●	●●●	●●●	●●●

Soveltuvuudet käyttöväkevyyksillä 2-5%. Tutustu tuotetiedotteen käyttöohjeisiin.

●●● paras soveltuvuus ●● soveltuu hyvin ● voidaan käyttää

Ominaisuudet

Neutraali veteen liukeneva neste. Ei hapeta värimetalleja. Biologisesti hajoava ja hyvin huuhtoutuva. Alhainen pesulämpötila.

Käyttöohje

Annostus: 3 - 6 %
Käsittelyaika: 2 - 20 min
Käyttölämpötila: 30 - 60 °C

Kylvyn seuranta titraamalla:
Näyte 10 ml
Indikaattori bromifenolisininen
Titrausliuos 0,1 N HCl
Titrauskerroin 2,22

Huomioitavaa

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Anionisia tensidejä	5 – 15 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Ionittomia tensidejä	5 – 15 %	Alentaa veden pintajännitystä ja irrottaa likaa.
Kompleksointiaineita	< 5 %	Sitoo metalli-ioneja (kompleksoi)

Ulkonäkö ja tuoksu

Kellertävä

pH

tiivisteessä 8,3

Varastointi

Lämmin/viileä varasto. Alkuperäispakkauksessa, tiiviisti suljettuna.

Valmistusmaa

Suomi

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Katso käyttöturvallisuuustiedote. Biologisesti hajoava.

Pakkaukoko/tuotekoodi

20 l	423405
200 l	423409
1000 l	423407

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi



Teollisuuden rasvanpoistoaineiden soveltuvuudet eri metalleille

	Rauta	Teräs	Alumiini	Kupari
M13	● ●	● ● ●		●
M40	● ● ●	● ● ●		
Pilotech Ultra N	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
F 44 Sensol	● ●	● ● ●		●

Soveltuvuudet käyttövevyyksillä 2-5%. Tutustu tuotetiedotteen käyttöohjeisiin.

● ● ● paras soveltuvuus ● ● soveltuu hyvin ● voidaan käyttää



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi