



PROSESSIKEMIKAALIT

PROSET S 26 E

VOIMAKKAASTI EMÄKSINEN KIERTOPESUAINE

Käyttöalue	Prosessiteollisuuden laitteistojen ja putkistojen emäksiset kiertopesut. Soveltuu erilaisten saostumien sekä orgaanisen ja epäorgaanisen lian poistoon.								
Ominaisuudet	Kirkas, ruskeankellertävä, veteen liukeneva neste. Proset S 26 E on vaahtoamaton, voimakkaasti emäksinen kiertopesuaine, joka nopeuttaa ja tehostaa pesuprosessia irrottamalla lian ja saostumat tehokkaammin kuin perinteinen lipeäpesu. Alhaisempi lipeäpitoisuus nopeuttaa myös huuhtelua sekä vähentää pesuveden tasaus- ja neutralointitarvetta. Pesuteho on parhaimmillaan 40 – 60 °C kiertovedessä.								
Tuoteseloste	<table><tr><td>Natriumhydroksidia</td><td>> 30 %</td></tr><tr><td>Ionittomia tensidejä</td><td>< 5 %</td></tr><tr><td>Fosfonaattia</td><td>< 5 %</td></tr><tr><td>Polykarboksylaattia</td><td>< 5 %</td></tr></table> <p>Konsentraatin pH 14 Tiheys 1380 kg/m³</p>	Natriumhydroksidia	> 30 %	Ionittomia tensidejä	< 5 %	Fosfonaattia	< 5 %	Polykarboksylaattia	< 5 %
Natriumhydroksidia	> 30 %								
Ionittomia tensidejä	< 5 %								
Fosfonaattia	< 5 %								
Polykarboksylaattia	< 5 %								
Käyttöohje	Proset S 26 E käytetään valmistajan antamien pesukohdekohtaisten käyttöohjeiden mukaisesti. Pesuaine lisätään suoraan lämpimään kiertoveteen, pesuliuosta kierrätetään putkistossa kohteen likaisuudesta riippuen 30 – 60 minuutin ajan, jonka jälkeen putkisto tyhjennetään ja huuhdellaan. Putkistojen ja säiliöiden kiertopesussa annostus on 0,2 – 2 %.								
Huomioitavaa	Varmista, että käyttäjät varustautuvat asianmukaisin suojavarustein. Tuote on Elintarvikeviraston hyväksymä.								
Tuotekoodi/ Pakkauskoko	<table><tr><td>423 825</td><td>20 l</td></tr><tr><td>423 829</td><td>200 l</td></tr><tr><td>423 827</td><td>1000 l</td></tr><tr><td>423 821</td><td>säiliöautokuljetus</td></tr></table>	423 825	20 l	423 829	200 l	423 827	1000 l	423 821	säiliöautokuljetus
423 825	20 l								
423 829	200 l								
423 827	1000 l								
423 821	säiliöautokuljetus								
Varastointi	Lämmin varasto. Alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna								
Ympäristövaikutukset	Biologisesti hajoava.								
Jätteiden käsittely	Ohjeet käyttöturvallisuustiedotteessa.								
Valmistusmaa	Suomi								

8/05



KiiltoClean_{oy}

PL/Box 157, 20101 Turku, FINLAND, puh./tel. +358 (0)207 710 400, www.kiiltoclean.fi

